

全温 振荡培养箱



ALL
TEMPERATURE
INCUBATOR



一体模块化设计



漏保安装板



LCD触摸屏

ZQZY-88BV / ZQZY-88CV



性能概述 PERFORMANCE OVERVIEW

- 一层、二层或三层叠加组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间
- 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
- 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- 具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
- 中空钢化玻璃门，不锈钢无螺丝固定，整体更加美观、整洁，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
- 流线型外观，美观大方；内衬采用圆角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不易滋生细菌、防腐蚀；外壳采用静电喷漆
- 精选进口优质压缩机，无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行
- 配备过滤器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰
- 人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷
- 具有紫外线灭菌功能



独特性能 UNIQUE PERFORMANCE

- 箱体内胆采用无缝焊接技术，底部可进行全方位无死角冲洗，无需专用工具，清理方便
- LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动；拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据；有USB接口，可将上述数据导出并保存
- 配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- 独特定时除霜功能，1~89分钟可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
- 专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求
- 夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放摇瓶
- 产品升级方案：可选配光照系统，光照强度可高达16000LX，高效节能，光效率高，1%-100%步进1%可调（1%、2%、3%—100%）使用寿命超长（可升级多种光源）



三维一体



超温报警



断电恢复



进口压缩机



紫外线灭菌



光照系统

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

品 名	全温振荡培养箱		控制方式	PID微电脑智能控制		
型 号	一层ZQZY-88AV, 二层ZQZY-88BV, 三层ZQZY-88CV		最大容量（不装夹具）	单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或3000ml×5		
空载振荡频率	10-350rpm（上层10-300rpm）		最大容量（装夹具）	单层250ml×30或500ml×20或1000ml×12或2000ml×8或3000ml×5		
振荡频率精度	±1rpm		定时范围	0-999.9小时		
摇 板 振 幅	Φ26mm（标配）		摇板尺寸（长×宽）	单层575mm×465mm		
温 控 范 围	4~60℃（在室温23℃~25℃）		标准配置	万能夹具（固定夹具可选）		
温度调节精度	±0.1℃		电 源	AC220±10% 50~60Hz		
温度均匀度	±0.6℃（at 37℃）		外型尺寸（长×宽×高）	一层920mm×700mm×600mm	二层920mm×700mm×1170mm	三层920mm×700mm×1735mm
箱 体 内 部	R角（圆弧形）		空载重量（约）	一层121kg	二层268kg	三层385kg
显 示 方 式	LCD（触摸屏）		噪 音	低于55dB		
对 流 方 式	强制对流		夹具板到顶部距离	362mm		