

ZQWY-218V



三维一体



静音风扇



超温报警



断电恢复



人性化设计



紫外线灭菌

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

品 名	卧式大容量全温振荡培养箱
型 号	ZQWY-218V
空载振荡频率	10-300rpm
振荡频率精度	±1rpm
摆 板 摆 幅	Φ26mm (标配)、Φ50mm (选配)
温 控 范 围	4 ~ 60°C (在室温23°C-25°C)
温度调节精度	±0.1°C
温度均匀度	±1°C (at 37°C)
显 示 方 式	LCD (触摸屏)
对 流 方 式	强制对流



性能概述 PERFORMANCE OVERVIEW

- 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
- 静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果
- 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- 具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
- 流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不容易滋生细菌、防腐蚀；外壳采用静电喷漆
- 中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
- 精选进口优质压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行
- 配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰
- 人性化设计的开门即停功能，使用更加安全便捷
- 具有紫外线灭菌功能



独特性能 UNIQUE PERFORMANCE

- LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密码锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摆板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动
- 拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存
- 配备高品质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- 特殊的制冷工艺，制冷量可调节，温度控制更加精准
- 独特定时除霜功能，1 ~ 89分钟可自由设定，除霜间隔30 ~ 600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
- 配备调节支撑脚，同时配备滚轮，方便移动、搬运机器
- 专业设计的侧面透气孔，满足样品对氧气的需求
- 夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶

控制方式	P.I.D微电脑智能控制
最大容量 (不锈钢夹具)	250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×18或3000ml×14或5000ml×8
最大容量 (塑胶夹具)	250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×18或3000ml×14
定时范围	0-999.9小时
摆板尺寸 (长×宽)	1050mm×530mm
标准配置	万能夹具 (固定夹具可选)
电 源	AC220±10% 50 ~ 60Hz
外型尺寸 (长×宽×高)	1440mm×780mm×840mm
空载重量 (约)	238kg
噪 音	低于55dB
夹具板到顶部距离	493mm