

ZHTY-50V



三维一体



静音风扇



超温报警



断电恢复



人性化设计



紫外线灭菌

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

品 名	小型台式恒温振荡培养箱	控制方式	P.I.D微电脑智能控制
型 号	ZHTY-50V	最大容量 (不锈钢夹具)	250ml×12或500ml×9或1000ml×4
空载振荡频率	10-300rpm	最大容量 (塑胶夹具)	250ml×12或500ml×9或1000ml×4
振荡频率精度	±1rpm	定时范围	0-999.9小时
摇板振幅	Φ26mm	摇板尺寸 (长×宽)	344mm×307mm
温控范围	室温+5-60℃	标准配置	万能夹具 (固定夹具可选)
温度调节精度	±0.1℃	电 源	AC220±10% 50~60Hz
温度均匀度	±1℃ (at 37℃)	外型尺寸 (长×宽×高)	650mm×480mm×620mm
箱体内部	R角 (圆弧角)	空载重量 (约)	64kg
显示方式	LCD (触摸屏)	噪 音	低于55dB
对流方式	强制对流	夹具板到顶部距离	342mm



性能概述 PERFORMANCE OVERVIEW

- 侧开门设计，方便置于试验台上操作
- 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
- 静音风扇设计和强制对流方式，确保了良好的恒温效果
- 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- 具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
- 中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
- 流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不容易滋生细菌、防腐蚀；外壳采用静电喷塑
- 配备滤波器磁环，减少外界和自身对机器稳定性的干扰



独特性能 UNIQUE PERFORMANCE

- LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动
- 拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据的分析
- 配备高品质伺服电机，控制速度精确，高速性能好，稳定性强
- 夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶