

ZQLY-180V



三维一体



静音风扇



超温报警



断电恢复



人性化设计



紫外线灭菌

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

品 名	立式全温振荡培养箱
型 号	ZQLY-180V
空载振荡频率	10-320rpm
振荡频率精度	±1rpm
摇 板 振 幅	Φ26mm
温 控 范 围	4 ~ 60℃ (在室温23℃-25℃)
温度调节精度	±0.1℃
温度均匀度	±1℃ (at 37℃)
箱 体 内 部	R角 (圆弧角)
显 示 方 式	LCD (液晶显示屏)
对 流 方 式	强制对流



性能概述 PERFORMANCE OVERVIEW

- LCD大屏幕背光液晶显示,参数设定、观察清晰直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作
- 三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠
- 静音风扇设计和强制对流方式,确保了良好的恒温效果
- 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- 具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
- 中空钢化玻璃门,方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
- 流线型外观,美观大方;内衬采用圆弧角(R角)镜面不锈钢设计,便于清洁,不容易滋生细菌、防腐性;外壳采用静电喷塑
- 精选进口优质压缩机,无氟环保制冷剂,噪音低、制冷效果好,确保设备在低温状态下长时间稳定运行
- 配备过滤器磁环,减少外界和自身对机器稳定性的干扰
- 人性化设计的开门即停功能,使用更加安全便捷
- 具有紫外线灭菌功能



独特性能 UNIQUE PERFORMANCE

- 双层隔板,使用空间大,立式设计,节省占地空间
- 配备高质伺服电机,控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- 独特定时除霜功能,1~89分钟可自由设定,除霜间隔30~600分钟可调,能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰
- 配备调节支撑脚,同时配备滚轮,方便移动、搬运机器
- 专业设计的侧面透气孔,满足样品对氧气的需求
- 夹具为一次成型塑胶夹具,方便单手取放样品瓶

通用温控振荡培养箱系列

控制方式	P.I.D微电脑智能控制
最大容量 (不锈钢夹具)	单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9共两层
最大容量 (塑胶夹具)	单层250ml×25或500ml×16或1000ml×9共两层
定时范围	0-999.9小时
摇板尺寸 (长×宽)	485mm×485mm
标准配置	单层500ml×16 (固定夹具可选)
电 源	AC220±10% 50 ~ 60Hz
外型尺寸 (长×宽×高)	760mm×680mm×1280mm
空载重量 (约)	188kg
噪 音	低于55dB
夹具板到顶部距离	635mm