

ZQTY-70V / ZHTY-70V



三维一体



静音风扇



超温报警



断电恢复



人性化设计



紫外线灭菌

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

品 名	台式全温振荡培养箱
型 号	ZQTY-70V
空载振荡频率	10-400rpm
振荡频率精度	±1rpm
振荡振幅	Φ26mm
温控范围	4~60℃ (在室温23℃-25℃)
温度调节精度	±0.1℃
温度均匀度	±1℃ (at 37℃)
显示方式	LCD (液晶显示屏)
对流方式	强制对流
控制方式	P.I.D.微电脑智能控制
最大容量 (不锈钢夹具)	250ml×30或500ml×20或1000ml×12
最大容量 (塑胶夹具)	250ml×30或500ml×20或1000ml×9
定时范围	0-999.9小时
振荡尺寸 (长×宽)	518mm×424mm
标准配置	万能夹具 (固定夹具可选)
电 源	AC220±10% 50~60Hz
外型尺寸 (长×宽×高)	860mm×670mm×500mm
空载重量 (约)	115kg
噪 音	低于55dB
夹具板顶部距离	252mm



性能概述 PERFORMANCE OVERVIEW

- LCD大屏幕背光液晶显示, 参数设定、观察清晰直观; 操作界面加密锁定功能, 杜绝重复操作和人为误操作
- 三维一体的偏三轮驱动, 运转平滑、稳定、耐久、可靠
- 静音风扇设计和强制对流方式, 确保了良好的恒温效果
- 具有断电恢复功能, 避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
- 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- 中空钢化玻璃门, 方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况
- 流线型外观, 内衬采用镜面不锈钢, 防腐蚀; 外壳采用静电喷漆
- 精选进口优质压缩机, 无氟环保制冷剂, 噪音低、制冷效果好, 确保设备在低温状态下长时间稳定运行 (仅限ZQTY-70V)
- 配备过滤器磁环, 减少外界和自身对机器稳定性的干扰
- 人性化设计的开门即停功能, 使用更加安全便捷
- 具有紫外线灭菌功能



独特性能 UNIQUE PERFORMANCE

- 独特定时除霜功能, 1~89分钟可自由设定, 除霜间隔30~600分钟可调, 能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰 (仅限ZQTY-70V)
- 专业设计的侧面透气孔, 满足样品对氧气的需要
- 配备高质伺服电机, 控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- 夹具为一次成型塑胶夹具, 方便单手取放样品瓶

通用温控振荡培养箱系列