

ZHSY-50V



三维一体



超温报警



断电恢复



人性化设计

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

品 名	水浴恒温振荡培养箱	最大容量 (不锈钢夹具)	250ml×12或500ml×8 或1000ml×4
型 号	ZHSY-50V	最大容量 (塑胶夹具)	250ml×12或500ml×8 或1000ml×4
空载振荡频率	10-280rpm	定时范围	0-999.9小时
振荡频率精度	±1rpm	摇板尺寸 (长×宽)	411mm×321mm
摇板振幅	Φ26mm	标准配置	万能夹具
温控范围	室温-99.9℃	电 源	AC220±10% 50 ~ 60Hz
温度调节精度	±0.1℃	外型尺寸 (长×宽×高)	691mm×553mm×522mm
温度均匀度	±0.2℃ (at 37℃)	空载重量 (约)	62kg
显 示 方 式	LCD (液晶显示屏)	噪 音	低于55dB
控 制 方 式	P.I.D.微电脑智能控制	夹具板到顶部距离	246mm



性能概述 PERFORMANCE OVERVIEW

- LCD大屏幕背光液晶显示，参数的设定、观察清晰直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作
- 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
- 不锈钢内胆、摇板、弹簧、烧瓶夹；前面设有排水阀
- 具有超温报警功能及异常情况自动断电功能
- 有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题



独特性能 UNIQUE PERFORMANCE

- 配备高品质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- 水浴控温温控线性好、波动小，温度均匀性达到±0.2℃
- 夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶