

ZTY-70V / ZLY-200V



三维一体



断电恢复



人性化设计

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

品 名	台式振荡器
型 号	ZTY-70V
空载振荡频率	10-300rpm
振荡频率精度	±1rpm
摇板振幅	Φ26mm (标配)、Φ50mm (选配)
显示方式	LCD (触摸屏)
最大容量 (不锈钢夹具)	250ml×30 或 500ml×20 或 1000ml×12 或 2000ml×8
最大容量 (塑胶夹具)	250ml×30 或 500ml×20 或 1000ml×12 或 2000ml×8
定时范围	0-999.9小时
摇板尺寸 (长×宽)	550mm×440mm
标准配置	250ml×30 (其他固定夹具可选)
电 源	AC220±10% 50~60Hz
外型尺寸 (长×宽×高)	550mm×550mm×224mm
空载重量 (约)	44kg
空载噪音	低于55dB



性能概述 PERFORMANCE OVERVIEW

- 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
- 流线型外观，外壳采用静电喷塑，防腐蚀
- 摇板、夹具均为不锈钢打造，美观、耐腐蚀、不易氧化，同时便于拆卸和清洗



独特性能 UNIQUE PERFORMANCE

- 配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强
- LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转
- 拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据
- 夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶

品 名	落地式振荡器
型 号	ZLY-200V
空载振荡频率	10-300rpm
振荡频率精度	±1rpm
摇板振幅	Φ26mm (标配)、Φ50mm (选配)
显示方式	LCD (触摸屏)
最大容量 (不锈钢夹具)	250ml×66或300ml×45或1000ml×28 或 2000ml×15或3000ml×11
最大容量 (塑胶夹具)	250ml×66或500ml×45或1000ml×28 或 2000ml×15或3000ml×15
定时范围	0-999.9小时
摇板尺寸 (长×宽)	1003mm×592mm
标准配置	500ml×45 (其它固定夹具可选)
电 源	AC220±10% 50~60Hz
外型尺寸 (长×宽×高)	1003mm×670mm×300mm
空载重量 (约)	148kg
空载噪音	低于55dB