

ZDY-BV / ZZY-BV (CV)



三维一体



断电恢复



人性化设计

技术指标 TECHNICAL INDICATORS

品 名	超大容量振荡器
型 号	ZDY-BV
空载振荡频率	10-250rpm
振荡频率精度	±1rpm
摇板振幅	Φ26mm (标配)、Φ50mm (选配)
显示方式	LCD (触摸屏)
最大容量 (不锈钢夹具)	单层250ml×88 或500ml×63 或1000ml×35 或2000ml×24 或3000ml×12
最大容量 (塑胶夹具)	单层250ml×88 或500ml×63 或1000ml×35 或2000ml×24 或3000ml×20
定时范围	0-999.9小时
摇板尺寸 (长×宽)	1074mm×793mm
标准配置	万能夹具 (固定夹具可选)
电 源	AC220±10% 50~60Hz
外型尺寸 (长×宽×高)	1400mm×880mm×1120mm
空载重量 (约)	314kg
空载噪音	低于55dB



性能概述 PERFORMANCE OVERVIEW

- 组合式振荡器，使用空间大
- 三维一体的偏三轮驱动，运转平滑、稳定、耐久、可靠
- 具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题
- 流线型外观，外壳采用静电喷塑，防腐蚀
- 摇板、夹具均为不锈钢打造，美观、耐腐蚀、不易氧化，同时便于拆卸和清洗
- 每层可独立控制，用户可根据需要任意运转一层、二层或三层



独特性能 UNIQUE PERFORMANCE

- LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；
- 拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据分析
- 配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强；
- 夹具为一次成型塑胶夹具，方便单手取放样品瓶