

## POCKETPRO 和POCKETPRO+测定仪

### 应用

- 饮料
- 现场检测
- 工业用水
- 电力
- 污水
- 泳池/Spa



### 直接测量，无需换算

Pocket Pro 和 Pocket Pro+测定仪可广范围应用于水中的电化学参数测量。Pro/Pro+系列的 12 种笔式测定仪可提供包括 pH、ORP、电导率、TDS、盐度和温度在内的简单易用且便携的解决方案。为您带来可靠准确的测量结果。Pocket Pro+ 测定仪同时具有可替换传感器、强效背光和多参数测定等选项进一步提升其价值。

### 可靠的结果

简单的校准步骤和内置 pH 测定仪的性能诊断功能，随时校准，无需推测，始终保持仪器的准确测试。

### 节省时间和成本

可更换AAA电池，易使用样品杯，使得维护和测量更为简单。

### 易于使用

LCD大屏幕读数；PocketPro+型号更有背光设置，无论何种强光弱光环境下，均可便捷测量。



## 订购信息

### PocketPro测定仪

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 9531000 | PocketPropH测定仪        |
| 9531100 | PocketProORP测定仪       |
| 9531200 | PocketProTDS测定仪 (低量程) |
| 9531300 | PocketProTDS测定仪 (高量程) |
| 9531400 | PocketPro电导率测定仪 (低量程) |
| 9531500 | PocketPro电导率测定仪 (高量程) |
| 9531600 | PocketPro盐度测定仪        |
| 9531700 | PocketPro温度测定仪        |



### PocketPro+测定仪

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| 9532000 | PocketPro+ pH测定仪 (配有替换传感器)                     |
| 9532100 | PocketPro+ORP测定仪 (配有替换传感器)                     |
| 9532700 | PocketPro+Multi1测定仪 (用于电导率/TDS/盐度并配有替换传感器)     |
| 9532800 | PocketPro+ Multi2测定仪 (用于pH/电导率/TDS/盐度并配有替换传感器) |



### 替换传感器

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 9531701 | PocketPro温度测定仪的替换传感器                          |
| 9532001 | PocketPro+ pH测定仪的替换传感器                        |
| 9532101 | PocketPro+ORP测定仪的替换传感器                        |
| 9532701 | PocketPro+Multi1测定仪 (电导率、TDS、盐度和温度) 的替换传感器    |
| 9532801 | PocketPro+Multi2测定仪 (pH、电导率、TDS、盐度和温度) 的替换传感器 |

### 校准Singlets

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 2770020 | SINGLET™一次性pH缓冲液, pH4.01(NIST),20/pk  |
| 2770120 | SINGLET™一次性pH缓冲液, pH7.00(NIST),20/pk  |
| 2770220 | SINGLET™一次性pH缓冲液, pH10.01(NIST),20/pk |
| 2771320 | SINGLET™一次性电导率标准溶液, 147μS/cm,20/pk    |
| 2771420 | SINGLET™一次性电导率标准溶液, 1413μS/cm,20/pk   |
| 2771520 | SINGLET™一次性电导率标准溶液, 12.88mS/cm,20/pk  |